



FICHE PRODUIT

Pour activer le zoom, survoler l'image, pour l'agrandir cliquez dessus



Remorque à farine pour le transport d'aliments secs Série DF

Remorque à farine parfaitement adapté pour le transport et l'alimentation de boisseaux de stockage en céréales, maïs, farine etc ...

EQUIPEMENT

- Vis Ø 200 à grand rendement jusqu'à 60 m³/h
- Elévation de la vis par vérin (1 SE)
- Entraînement de la vis par prise de force 540 trs/mn
- Vidange 8 m du sol
- Angle de la vis de 20 à 90°, orientation 360°
- Trappe de remplissage et grille de protection sur le dessus à ouverture manuelle
- Echelle d'accès
- Garde-corps en partie supérieure
- Frein de parking et frein hydraulique
- Eclairage conforme au code de la route
- Béquille manuelle
- Transmission à cardan avec protection 540 trs/mn

OPTIONS

[Haut de page](#)

- Rallonge de vis (maximum 2 m)
- Tôle de protection vis horizontale
- Compartiments supplémentaires
- Boggie
- Entraînement hydraulique de la vis supérieure (prévoir 1 SE)
- Orientation hydraulique de la vis supérieure (prévoir 1 SE)

DIMENSIONS

[Haut de page](#)

Modèle	DF 6 C	DF 8 C	DF 10 C	DF 12 C	DF 14 C	DF 16 C
Volume de caisse m ³	5.50	8.50	10.50	12.00	14.00	16.00
Longueur de caisse mm	2500	3000	3500	3500	4000	4500
Longueur hors tout mm	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Longueur vis supérieure mm	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Largeur de caisse mm	1800	1900	2000	2200	2200	2200
Largeur hors tout mm	2040	2040	2040	2240	2240	2240
Hauteur de caisse mm	1750	1750	1750	1750	2200	2200
Hauteur hors tout caisse mm	2740	2740	2740	2940	2940	2940
Hauteur hors tout avec vis mm	3090	3090	3090	3290	3290	3290
Dimensions trappe de chargement mm	1500x770	2000x770	2100x770	2100x770	2100x770	2100x770
Pneumatiques	15x22.5	15x22.5	15x22.5	15x22.5	15x22.5	15x22.5

Autres options et autres modèles disponibles, nous contacter.

sajulin@jeulinsa.fr