



FICHE PRODUIT

Pour activer le zoom, survoler l'image, pour l'agrandir cliquez dessus

Désileuse pailleuse distributrice Nouvelle génération VÉNUS - CALLISTO

Vénus et Callisto sont des désileuses pailleuses-distributrices (option : mélanges) simples et robustes par leur conception, polyvalentes et efficaces pour le paillage et la distribution à gauche et à l'arrière en équipant la mono-goulotte de l'option kit rotation hydraulique à 300°.

Vénus et Callisto acceptent les bottes rondes et cubiques. Suivant les options, elles distribuent l'ensilage d'herbe, de maïs?, le fourrage en brins longs (foin, herbe et autres produits enrubannés).

ÉQUIPEMENT

- 1 hériçon démêleur entrainement mécanique par courroie multi-brins et tendeur automatique
- Turbine à 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine largeur 320 mm en acier anti-abrasion (dureté Brinell 430 hb acier 120 kg)
- 1 peigne régulateur fixe
- Boîtier 2 vitesses (distribution 270 trs/mn-paillage 540 trs/mn)
- Roue libre sur turbine
- Entraînement du tapis par moto-réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse
- Témoin de sens de rotation du tapis
- Tapis en chaîne Marine de Ø12 (haute résistance) barrettes en tubes démontables
- Mono-goulotte fixe
- Face avant surbaissée visibilité parfaite
- Fond et côtés démontables
- Caisse à fond plat
- Double fond d'étanchéité avec trappe arrière de nettoyage
- 2 vérins sur la griffe de désilage (vérins à l'extérieur de la caisse)
- 2 vérins sur les bras (vérins et bras à l'extérieur de la caisse)
- 2 vérins sur le relevage de l'essieu
- 1 vérin sur goulotte de distribution
- Griffe de désilage de forme arrondie
- Tôle d'étanchéité sur dents de griffe
- Témoin pour la position de la griffe
- Passerelle de désilage
- Attelage sur le relevage avec barre fournie
- Eclairage articulé conforme au code de la route
- Frein de parking et frein hydraulique
- Transmission à cardan avec protection, sécurité à friction 540 trs/mn
- Commandes électriques avec boîtier mobile dans la cabine

OPTIONS

[Haut de page](#)

- Kit hydraulique goulotte orientable à 300°
- Goulotte latérale en remplacement de la mono-goulotte
- Goulotte de paillage distribution orientable AV et AR 30° (sur goulotte latérale)
- Kit distribution botte d'ensilage enrubanné
- Jeu de sections sur hériçon
- Filet de mélange
- 2^{ème} hériçon démêleur
- Embrayage électromagnétique du hériçon
- Pesage
- Trémie mélangeuse avant capacité 500 litres (trémie latérale impossible)

DIMENSIONS

[Haut de page](#)

Modèle	Vénus	Callisto
Volume de caisse m ³	5.30	6.70
Volume de chargement m ³	4.60	6.00
Volume de mélange m ³	6.00	7.40
Longueur hors tout mm	5100	5900
Longueur de caisse mm	3100	3900
Largeur de caisse mm	1450	1450
Largeur aux roues mm	2280	2280
Largeur hors tout avec toboggan mm	2300	2300
Hauteur de caisse mm	1200	1200
Hauteur machine posée goulotte repliée mm	2400	2400
Hauteur filet de mélange mm	1100	1100
Hauteur goulotte de mélange en position de travail mm	2600	2600
Hauteur de désilage mm	3900	3900
Hauteur d'alimentation mm	1400	1400
Garde au sol AV/AR mm	500/900	500/900
Nombre de hériçon entrainement mécanique	1	1
Commandes électriques	Oui	Oui
Double commande sur passerelle	Oui	Oui
Frein mécanique	Oui	Oui
Frein hydraulique	Oui	Oui
Pneumatiques	10 x 15	11.5 x 15 14PR
Essieu	60/6 axes	60/6 axes
Poids à vide kg	3100	3150

Autres options disponibles, nous contacter.

sajeulin@jeulinsa.fr